

仕様

床置クリーンユニット CFU-30-R

項目	仕様
風量	約30/36m ³ /min
本体	鋼板製焼付塗装仕上
外寸法	850×550×2000
HEPAフィルター	610×760×150
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
電源	AC200V 50Hz/60Hz
消費電力	200/240W

床置クリーンユニット CFU-60-R

項目	仕様
風量	約60/72m ³ /min
本体	鋼板製焼付塗装仕上
外寸法	1000×550×2000
HEPAフィルター	610×760×150×2枚
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
電源	AC200V 50Hz/60Hz
消費電力	560/700W

床置クリーンユニット CFU-30-O

項目	仕様
風量	約30/36m ³ /min
本体	鋼板製焼付塗装仕上
外寸法	850×550×2000
HEPAフィルター	610×760×150
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
電源	AC200V 50Hz/60Hz
消費電力	200/240W

床置クリーンユニット CFU-60-O

項目	仕様
風量	約60/72m ³ /min
本体	鋼板製焼付塗装仕上
外寸法	1000×550×2000
HEPAフィルター	610×760×150×2枚
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
電源	AC200V 50Hz/60Hz
消費電力	560/700W