



仕様	
型式	HAT-20TNS-102A
製造型式	NAS-T201PSL2-E
吹出風量	19.5m ³ /min以上
吹出風速	23m/sec以上
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
フィルター	プレフィルター：不織布フィルター メインフィルター：HEPAフィルター
動作	インターロックあり
構造	本体：鋼板製焼付塗装仕上 塗装色：ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7
	ドア：アルミ?扉 前室側・手動扉 クリーンルーム側・手動扉 窓：透明ガラス t3 床：SUS製
吹出口	20個(樹脂製パンカーφ30)
ファン	2台(0.72kW)
照明灯	LEDバー照明×1灯(LED R360)
操作	タッチパネル：照明灯設定 シャワータイマー
電源	AC200V・3φ・50/60Hz
消費電力	約1200/1600W
質量	約260kg
台数	1台

No.	名称
1	本体
2	ドア
3	メインフィルター
4	シャワーファン
5	パンカー
6	照明灯
7	プレフィルター
8	タッチパネル
9	配電盤
10	電源ボックス
11	パンカーパネル
12	非常開スイッチ(3ヶ所) ※照光式
13	ソレノイド式ロック
14	プレフィルター押え

△	R03/10/01	図面名称・図番変更
△	R03/08/26	図面名称変更
△	R03/04/01	新規作成(改2)
改定記号	日付	内容

図面名称 標準三方吹エアシャワー タイプM