

【 仕様一覧 】

床置クリーンユニット CPKN-35F

項目	仕様
外寸法(mm)	W1100×D500×H1900
本体	鋼板製焼付塗装仕上
風量	約35/40m ³ /min
HEPAフィルター(mm)	610×762×150×2枚
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
電源	AC200V・3φ・50/60Hz
消費電力	約350/500W

床置クリーンユニット CPKN-50F

項目	仕様
外寸法(mm)	W1100×D500×H1900
本体	鋼板製焼付塗装仕上
風量	約50/60m ³ /min
HEPAフィルター(mm)	610×915×150×2枚
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
電源	AC200V・3φ・50/60Hz
消費電力	約550/700W

床置クリーンユニット CPKN-30S

項目	仕様
外寸法(mm)	W1100×D500×H1900
本体	鋼板製焼付塗装仕上
風量	約35/40m ³ /min
HEPAフィルター(mm)	610×762×150×2枚
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
電源	AC200V・3φ・50/60Hz
消費電力	約350/500W

床置クリーンユニット CPKN-50S

項目	仕様
外寸法(mm)	W1100×D500×H1900
本体	鋼板製焼付塗装仕上
風量	約50/60m ³ /min
HEPAフィルター(mm)	610×915×150×2枚
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
電源	AC200V・3φ・50/60Hz
消費電力	約550/700W