



|       |  |
|-------|--|
| 仕様    |  |
| 型式    | HAT-18WSS-152N   |
| 製造型式  | NAS-T181PSL2-AS  |
| 吹出風量  | 17.6m <sup>3</sup> /min以上  |
| 吹出風速  | 23m/sec以上  |
| 集塵効率  | 0.3μm粒子にて99.97%以上  |
| フィルター | プレフィルター：不織布フィルター<br>メインフィルター：HEPAフィルター   |
| 動作    | インターロックあり  |
| 構造    | 本体：鋼板製焼付塗装仕上<br>塗装色：ホワイトグレー<br>8.1Y-8.6/0.7<br>ドア：アルミ框扉<br>前室側・片引き自動扉<br>クリーンルーム側・片引き自動扉<br>窓：透明ガラス t5<br>床：なし |
| 吹出口   | 18個(樹脂製バンカーφ30)  |
| ファン   | 2台(0.72kW)   |
| 照明灯   | LEDバー照明×1灯(LED R360)   |
| 操作    | タッチパネル：照明灯設定<br>シャワータイマー   |
| 電源    | AC200V・3φ・50/60Hz<br>AC100V・1φ・50/60Hz   |
| 消費電力  | 約1100/1600W  |
| 質量    | 約320kg   |
| 台数    | 1台   |

| No. | 名称                   |
|-----|----------------------|
| 1   | 本体                   |
| 2   | ドア                   |
| 3   | メインフィルター             |
| 4   | シャワーファン              |
| 5   | バンカー                 |
| 6   | 照明灯                  |
| 7   | プレフィルター              |
| 8   | タッチパネル               |
| 9   | 配電盤                  |
| 10  | 電源ボックス               |
| 11  | バンカーパネル              |
| 12  | 非常開スイッチ(3ヶ所)<br>*照光式 |
| 13  | 扉開光線センサー             |
| 14  | 挟まれ防止センサー            |
| 15  | プレフィルター押え            |
| 16  | すりゴム                 |

\* 戸当り・戸袋なし

\* 扉エンジンケース：前メンテナンス

|      |           |          |
|------|-----------|----------|
|      |           |          |
| △    | R03/04/01 | 新規作成(改2) |
| 改定記号 | 日付        | 内容       |