



仕様	
型式	HAT-18WUS-152N
製造型式	NAS-T181PSL2-AU
吹出風量	17.6m ³ /min以上
吹出風速	23m/sec以上
集塵効率	0.3μm粒子にて99.97%以上
フィルター	プレフィルター：不織布フィルター メインフィルター：HEPAフィルター
動作	インターロックあり
構造	本体：鋼板製焼付塗装仕上 塗装色：ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7
	ドア：シートシャッター 門番R054 前室側・自動（オレンジ） クリーンルーム側・自動（オレンジ） 窓：透明シート 床：なし
吹出口	18個（樹脂製バンカーφ30）
ファン	2台（0.72kW）
照明灯	LEDバー照明×1灯（LEDR360）
操作	タッチパネル：照明灯設定 シャワータイマー
電源	AC200V・3φ・50/60Hz
消費電力	約1100/1600W
質量	約410kg
台数	1台

No.	名称
1	本体
2	ドア
3	メインフィルター
4	シャワーファン
5	バンカー
6	照明灯
7	プレフィルター
8	タッチパネル
9	配電盤
10	電源ボックス
11	バンカーパネル
12	非常開スイッチ（3ヶ所） *照光式
13	扉開光線センサー
14	挟まれ防止センサー
15	プレフィルター押え

△	R03/04/01	新規作成（改2）
改定記号	日付	内容