



| | |
|-------|---|
| 仕様 | |
| 型式 | HAT-16SNS-202A-L |
| 製造型式 | NAS-T162PSL2-E |
| 吹出風量 | 15.6 m ³ /min以上 |
| 吹出風速 | 23m/sec以上 |
| 集塵効率 | 0.3 μm粒子にて99.97%以上 |
| フィルター | プレフィルター : 不織布フィルター メインフィルター : HEPAフィルター |
| 動作 | インターロックあり |
| 構造 | 本体 : 鋼板製焼付塗装仕上 塗装色 : ホワイトグレー 8.1Y-8.6/0.7 ドア : アルミ框扉 前室側・手動扉 クリーンルーム側・手動扉 窓 : 透明ガラスt3 床 : SUS製 |
| 吹出口 | 16個(樹脂製バンカーφ30) |
| ファン | 2台 (0.72kW) |
| 照明灯 | LEDバー照明×2灯 (LEDR360) |
| 操作 | タッチパネル: 照明灯設定 シャワータイマー |
| 電源 | AC200V・3φ・50/60Hz |
| 消費電力 | 約1100/1600W |
| 質量 | 約400kg |
| 台数 | 1台 |

| No. | 名称 |
|-----|-----------------------|
| 1 | 本体 |
| 2 | ドア (レバーハンドル) |
| 3 | メインフィルター |
| 4 | シャワーファン |
| 5 | バンカー |
| 6 | 照明灯 |
| 7 | プレフィルター |
| 8 | タッチパネル |
| 9 | 配電盤 |
| 10 | 電源ボックス |
| 11 | バンカーパネル |
| 12 | 非常開スイッチ (3ヶ所) ※照光式 |
| 13 | ソレノイド式ロック |
| 14 | プレフィルター押え |

| | | |
|------|-----------|-----------|
| | | |
| △ | R05/04/01 | 新規作成 (改1) |
| 改定記号 | 日付 | 内容 |

図面名称 片吹2連エアシャワー