



| | |
|----------|---|
| 仕様 | |
| 型式 | SCPN-03K |
| 製造型式 | NSCP-03KH |
| 吸込風量 | 急速: 10.3m ³ /min 強: 7.9m ³ /min 弱: 3.9m ³ /min |
| 吸込風速 | 急速: 0.42m/s 強: 0.32m/s 弱: 0.16m/s |
| 集塵効率 | 0.3μm粒子にて99.97%以上 |
| メインフィルター | HEPAフィルター |
| プレフィルター | サランネット |
| 構造 | 本体: 鋼板製焼付塗装仕上 吸込面: 鋼板パンチング製焼付塗装仕上 |
| 電源 | AC100・1φ・50/60Hz |
| 消費電力 | 急速: 100W/強: 70W/弱: 30W |
| 質量 | 約40kg |
| 塗装色 | ホワイト(N-90 半ツヤ)(マンセル近似値 N9) |

| No. | 名称 |
|-----|-------------------|
| 1 | 本体 |
| 2 | ファンモーター |
| 3 | HEPAフィルター |
| 4 | プレフィルター |
| 5 | 吹出面(パンチング板) |
| 6 | 吸込面(パンチング板) |
| 7 | 下部パネル |
| 8 | 電源スイッチ(入-切) |
| 9 | 風量切替スイッチ(強-弱) |
| 10 | 急速運転スイッチ |
| 11 | 差圧計 |
| 12 | キャスター(ストッパー付) |
| 13 | 電源コード(機外2.5m)アース付 |

| | | |
|------|-----------|----------|
| △ | | |
| △ | R04/03/01 | 名称変更 |
| △ | H29/01/10 | 新規作成(改2) |
| 改定記号 | 日付 | 内容 |

図面名称 セーフティパーティション(吸込型)